



Colour Manager

- Vysokorychlostní zařízení formátu A3, SRA3 a bennerový tisk s unikátní kvalitou barevných výstupů.
- Vysoká vstupní kapacita papírů pro objemné tiskové úlohy.
- Důvěrná data chrání nejmodernější bezpečnostní technologie.
- Přehledné uživatelské prostředí a intuitivní ovládání umožňuje optimalizovat pracovní postupy.
- Zařízení je vybaveno funkcemi pro úsporu energií což má pozitivní dopad na životní prostředí a vaše provozní náklady



e-STUDIO5560c
e-STUDIO6560c
e-STUDIO6570c



SAP® Printer Vendor Solution



**e-STUDIO5560c****e-STUDIO6560c****e-STUDIO6570c**

Základ	<p>Rychlost tisku a kopírování</p> <p>Doba zahřívání Velikost a gramáže papíru</p> <p>Kapacita papíru</p> <p>Oboustranný tisk Typ řadiče Paměť Interface</p> <p>Rozměry Hmotnost</p>	<p>Barevně: 55/65/65 (A4) 27/30/30 (A3) ČB: 55/65/75 (A4) 27/30/37 (A3)</p> <p>70 vteřin Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m² LCF³⁾ A4, 64-256 g/m² Boční podavač: A6R-330 x 483 mm, 64-300 g/m², bannerový papír (313 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)⁴⁾ 4 x 540 listů (Zásobník) nebo 2 x 540 listů (Zásobník) + 2,320 listů (Velkokapacitní zásobník)³⁾, 100 listů³⁾ (Boční podavač) 6,000 listů včetně externího velkokapacitního zás.¹⁾ A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m² Toshiba e-BRIDGE Toshiba Secure HDD 320 GB²⁾, 2.0 GB RAM 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g/n) 980 x 698 x 1,540 mm ~ 244 kg</p>
Tisk	<p>Rozlišení</p> <p>Tiskový jazyk Podporované OS</p> <p>Režimy barev Nastavení barev</p> <p>Funkce tisku</p>	<p>600 x 600 dpi, 8 bit 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit⁵⁾ XPS, PCL6 a PostScript 3 kompatibilní Windows 8/7/Vista/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.4.11-10.9, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 Auto-Barva (ACS), Barva, Dvousložková barva, ČB Správa profilů ICC, Jas, Sytost, Kontrast, Kontrast, Vyvážení barev Univerzální tiskový ovladač, šablony tisku, plug-ins¹⁾, Pozastavený tisk, Tisk z USB, Tandemový tisk, AirPrint</p>
Skenování	<p>Rozlišení Rychlost skenování Podavač originálů Režimy skenování Formáty souborů</p> <p>Funkce skenu</p>	<p>Max. 600 x 600 dpi, 8 bit Barva & ČB: up to 77 ppm (300 dpi) 100 listů, A5R-A3, 35-209 g/m² Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, ČB JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, Searchable PDF¹⁾ (a další editovatelné formáty jako jsou DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)¹⁾ WS Scan (pull/push), Skenování na USB, do E-Mailu, Skenování do Souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal) Meta Scan¹⁾, Sken. do boxů(e-Filing),WIA, TWAIN</p>
Kopírování	<p>Rozlišení</p> <p>První kopie</p> <p>Zoom Režim kopírování</p> <p>Režimy barev Nastavení barev</p>	<p>Sken: 600 x 600 dpi, 10 bit Tisk: 600 x 600 dpi, 8 bit 2,400 x 600 dpi, ČB</p> <p>Barevně: 6.5 vteřiny ČB: 5.3/5.3/4.6 vteřiny 25-400% (sklo), 25-200% (Podavač originálů) Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazování obrazu Auto-Barva, Plnobarevně, Dvousložková barva, Mono Barva, ČB Odstín, sytost, vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 pamětí pro jedno dotykovou volebu</p>
Fax¹⁾	<p>Komunikace Přenosová rychlost Koprese Síťový Fax</p> <p>Příchozí Fax</p>	<p>Super G3, G3 (opt. 2nd line), Internet Fax T.37 3 vteřiny stránka JBIG, MMR, MR, MH Ovladače pro Windows 8/7/Vista (32/64 bit), Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit) Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-mail, e-Filing</p>
Systém & zabezpečení	<p>Zařízení</p> <p>Ostatní nastavení</p> <p>Zabezpečení a účty</p>	<p>e-BRIDGE Fleet Management Software¹⁾, TopAccess vzdál. administrace a konfigurace e-Filing dokument server pro bezpečné uložení, distribuce dokumentů a tisk na vyžádání (1veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12 060 jedno- dotykových šablon pro uložení osobních souborů, náhled skenu, tisk z USB,RIP-while-Print e-BRIDGE Open Platform¹⁾ Job skip, Web browser Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, podpora čtečky karet, soukromý tisk, standardní šifrování, přepisovač dat¹⁾ IP a MAC filtrování adres, port filter, podpora SSL a Ipsec¹⁾ protokolu podpora IEEE802.1x, skenování do secure PDF</p>

Příslušenství**MULTI-SEŠIVACÍ FINIŠER – MJ-1103**

2 odkladače, 3 250 listů
50 listů multipoziční sešivání
A5R-A3, 64-105 g/m²(sešivací mód)
617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 40 kg

SEDLOVÝ SEŠIVACÍ FINIŠER – MJ-1104

2 odkladače, 3 250 listů
50 listů multipoziční sešivání
Sedlové sešivání do knihy až 60 stran
A5R-A3, 64-105 g/m²(sešivací mód)
617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 70 kg

DĚROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6102

Příslušenství pro finišer MJ-1103/MJ-1104
Možnost 2-otvory (E), 4-otvory (F),
4-otvory (S)
112 x 573 x 323 mm (Š x H x V), ~ 7 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK LCF – MP-2501A

2 500 listů, A4, 64-256 g/m²
360 x 552 x 542 mm (Š x H x V), ~ 29 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIDE EXIT TRAY - KA-6550-ET
FAX GD-1270EU
KLÍČ PRO PŘEPISOVÁNÍ DAT GP-1070
E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
Ipsec ENABLER - GS-1020
BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR GN-1060
BLUETOOTH ADAPTÉR GN-2010
META SCAN GS-1010
WEB-SERVIS GS-1020
e-BRIDGE Re-Rite- GB1280

¹⁾ Příslušenství²⁾ 1GB = 10⁹ bajtů³⁾ Pouze pro e-STUDIO5560c⁴⁾ S Toshiba vodě odolným bannerovým papírem do 230g/m²,⁵⁾ S ovladačem PostScript